




1

### BESCHERMEN

Product	Omschrijving	Kleur	Toepassingen	Ondergrond	Eigenschappen
 Dekaphon 9735	Unterbody coating	Zwart	Bescherming onderzijde wielkast en onderzijde carrosserie	Triplex, staal en hout	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veroorzaakt geen overspray</li> <li>• Geluiddempend</li> <li>• Bestand tegen water en vocht</li> <li>• Belangrijk: vochtregulerend!</li> </ul>
 Dekaphon 9750	Hout primer	Zwart	Bescherming onderzijde carrosserie Verbeterd de hechting voor MS-Polymeer lijmen	Triplex en hout	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Product op waterbasis</b></li> <li>• Uitstekende houtimpregnatie</li> <li>• Prima primer voor MS-Polymer</li> <li>• Bestand tegen water en vocht</li> </ul>

2

### LIJMEN & REPAREREN

Product	Omschrijving	Kleur	Toepassingen	Ondergrond	Eigenschappen
 Dekapur 2K-90	2K-PU plastic reparaties	Zwart	Reparatie van kunststof, hout, metaal en triplex	ABS, PMMA, triplex en hout	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Zeer snel effect - binnen 5 minuten klaar!</b></li> <li>• Goedkoop en eenvoudig repareren</li> </ul>
 Dekapur 2K-6000	Constructielijm	Beige	Zijwand verlijming	Hout, triplex, aluminium, polyester, styropor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oplosmiddelvrij</li> <li>• Korte fixeertijd van 5 uur</li> <li>• Hoog vulvermogen en chemicaliënbestendig</li> </ul>
 Dekaspachtel	Polyester plamuur	Geel	Carrosserie reparatie	Staal, aluminium, 2-K lak op acrylbasis, 2-K lak op waterbasis, galvaniseerd staal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Niet-poreuze structuur</li> <li>• Snelle uitharding</li> <li>• Eenvoudig aan te brengen en te schuren</li> </ul>

3

### AFDICHTEN

Product	Omschrijving	Kleur	Toepassingen	Ondergrond	Eigenschappen
 Dekaseal 8936	PIB afdichtingsmateriaal	antraciet zwart lichtgrijs	Doorvoer opening, (dak) luiken en kabelafdichtingen, roosters, ramen, handgrepen	Gelakte delen aluminium, ABS, PMMA en hout	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voor het afdichten van alle binnen- en buitenverbindingen</li> <li>• <b>Restmateriaal verwijderen d.m.v. deppen</b></li> <li>• Afdichtingskit moet tussen twee mechanisch samengeklemden substraten bevestigd worden.</li> <li>• Niet overlakbaar!</li> </ul>
 Dekaseal 8869	Butyl afdichtingsmateriaal	grijs	Ramen, deuren, (dak) luiken en wielkasten, openingen en deuren	Gelakte delen aluminium, ABS, PMMA en hout	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voor het afdichten van alle binnen- en buitenverbindingen</li> <li>• Overlakbaar!</li> </ul>
 Dekaseal 1512 & Dekaseal 1517	Butyl afdichtingsmateriaal	wit en zwart	Ramen, deuren, (dak) luiken en wielkasten, openingen en deuren	Gelakte delen aluminium, ABS, PMMA en hout	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voor het afdichten van alle binnen- en buitenverbindingen</li> <li>• Overlakbaar!</li> <li>• Bevat geen aromatische oplosmiddelen</li> </ul>

4

### LIJMEN & AFDICHTEN

Product	Omschrijving	Kleur	Toepassingen	Ondergrond	Eigenschappen
 Dekasy MS-2	MS-Polymeer elastische lijm- en afdichtmiddel	Zwart, grijs, wit	Glas en PMMA ramen, zijspoilers, frames en wielkasten	PMMA, PVC, glas, aluminium, gelakte delen, galvaniseerd staal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeer goede UV- en verouderingsweerstand</li> <li>• Geen speciale oppervlaktebehandeling nodig</li> <li>• Na huidvorming direct overlakbaar</li> </ul>
 Dekasy MS-5	MS-Polymeer elastische lijm- en afdichtmiddel	Zwart, wit	Glas en PMMA ramen, zijspoilers, frames en wielkasten	PMMA, PVC, glas, aluminium, gelakte delen, galvaniseerd staal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Hoge aanvangsterkte!</b></li> <li>• Zeer goede UV- en verouderingsweerstand</li> <li>• Geen speciale oppervlaktebehandeling nodig</li> <li>• Na huidvorming direct overlakbaar</li> </ul>

